

EASYMAX™

Профессиональные Беспроводные Безвоздушные Распылители
с Технологией ProSpray™

ПОРТАТИВНАЯ МОДЕЛЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ФИНИШНОЙ ОКРАСКИ
ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С БОЛЬШИНСТВОМ ИНТЕРЬЕРНЫХ КРАСОК

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
ЗА СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ EASYMAX

- **Профессиональные Безвоздушные Распылители** позволяют производить **финишную окраску**, качество которой, не уступает тому, что достигается в случае использования стандартных безвоздушных краскораспылителей Graco.
- Компактный размер обеспечивает **свободу перемещения** оператора.
- **Подготовка к работе за считанные секунды**, подходит для работы с большинством интерьерных и финишных красок, не требуя их предварительного разбавления.



EASYMax™

Портативные Профессиональные Безвоздушные Краскораспылители

Безвоздушные Краскораспылители EASYMax™ объединяют в себе все новейшие разработки в области безвоздушного распыления! Компания Graco рада предложить Вашему вниманию две модели распылителей: EASYMax WP и EASYMax FF.

ПОРТАТИВНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЕЗВОЗДУШНЫЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

EASYMax™ — конструктивные особенности:

- Наличие поршневого насоса ProSPRAY™ позволяет:
- обеспечить производительность, характерную для профессиональных безвоздушных распылителей компании Graco
 - производить распыление материала, не требуя предварительного разбавления!
 - формировать равномерный окрасочный факел за одно окрашивание

Наличие профессиональных поворотных сопел ProSPRAY™ RAC®:

- высокоточные сопла, сконструированные на основе проверенной временем модели RAC X, специально предназначены для применения технологии ProSpray™
- сопло и соплодержатель ProSpray™ позволяют предотвращать подачу избыточного количества материала, что является необходимым условием для формирования равномерного окрасочного факела — обеспечение высокого качества финишной окраски

Распылители EASYMax идеально подходят для проведения как внутренних, так и наружных работ. Безвоздушный распылитель EASYMax FF (Fine Finish-финишная окраска) позволяет осуществлять контроль подачи материала (регулировать толщину наносимого покрытия) и предназначен для работы с большинством материалов на водной основе и основе растворителя. Обе модели распылителей полностью подойдут для проведения окрасочных работ небольшого объема.

EASYMax FF ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Возможность нанесения слоев, толщиной менее 50 микрон
- Наличие рукоятки контроля уровня давления и регулятора скорости подачи материала позволяет формировать оптимальный окрасочный факел с учетом области применения, а также типа используемого сопла и материала.
- Возможность работы со всеми видами материалов на основе растворителя
- На 25% легче модели EASYMax WP

Загрузочный клапан

Оптимально расположен для возможности быстрой подачи материала и сброса давления

Рукоятка контроля уровня давления*

Позволяет устанавливать оптимальный уровень давления, делая возможным контроль скорости потока материала, изменяя его в зависимости от области применения

Поворотные сопла ProSpray™

- RAC® (Reverse-A-Clean); для очистки сопла достаточно развернуть его и удалить загрязнение, после чего можно продолжить работу
- Сопло и соплодержатель ProSpray предотвращают подачу избыточного количества материала, что способствует повышению качества финишной окраски
- Финишные сопла (зеленого цвета) используются для предварительной атомизации

Фильтр для сопла

- Вкручивается непосредственно в соплодержатель и используется для фильтрации краски, предотвращая засорение сопла
- Доступны модели с 60 и 100 ячейками



EASYMax™ WP - EASYMax™ FF

Материалы и области применения

Краскораспылители EASYMax™ могут быть использованы для повторной окраски стен, обработка которых была произведена с помощью обычного краскораспылителя. Максимальная площадь обрабатываемой поверхности не должна превышать 50 м². Идеально подходит для окраски стен, потолков, гаражных ворот, радиаторов, сэндвич-панелей, гаражей, садовых домиков, заборов, лестниц, мебели (покраска новой или реставрация), и т.д...

При работе с EASYMax FF можно использовать как материалы на водной основе, так и материалы на основе растворителя. Распылители EASYMax WP предназначены только для работы с материалами на водной основе.





ProSpray Technology

Регулятор скорости потока материала*

Позволяет регулировать скорость работы мотора и насоса:

- I = малая скорость потока, идеально подходит для тщательной окраски
- II = высокая скорость потока, подходит для окраски поверхностей большой площади

Поршневой насос с запатентованной технологией PROSPRAY™

- Готовность к работе за считанные секунды!
- Компактный размер обеспечивает свободу перемещения оператора
- Профессиональное качество финишной окраски

Зарядное устройство для литий-ионных батарей + 2 батареи

Время зарядки до 80% для моделей FF и WP составляет 25 и 45 минут соответственно

0.75 л прозрачный бачок*

- Наличие регулируемого всасывающего патрубка позволяет осуществлять распыление материала в нужном направлении – производить окраску полов, стен и потолков
- Использование специального вкладыша для бачка значительно упрощает процедуру очистки оборудования
- Комплектуется крышкой, наличие которой необходимо для возможности хранения материала или быстрой промывки бачка

* только для EasyMax FF

www.graco.com




ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ВСЕГО 3 ШАГА ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ

Подготовка к работе за считанные секунды!

1. Просто залейте краску в бачок.
2. Прикрутите бачок к корпусу распылителя.
3. Прокачайте краску насосом и можете приступать к работе.



ДЛЯ ОЧИСТКИ ОБОРУДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ТРИ ПРОСТЫХ ДЕЙСТВИЯ

Очистка будет производиться значительно быстрее в случае использования специальных вкладышей для бачка.

Остатки материала необходимо вылить из вкладыша, а сам вкладыш выбросить. Наполните бачок водой и промойте насос – теперь все готово для проведения новых работ!

1. Выбросьте использованный вкладыш.
2. Наполните бачок водой.
3. Разверните сопло и промойте его.

! СОВЕТ

Используется для возможности быстрой смены цвета или типа материала. Позволяет увеличить скорость обработки одного за другим сразу нескольких объектов, даже в случае их удаленного размещения друг от друга. Просто возьмите Ваш краскораспылитель и ... идите окрашивать следующий объект!

Удвойте срок службы Вашего краскораспылителя

Для возможности увеличения времени безотказной работы, компания Graco предлагает специальный комплект, позволяющий удвоить срок службы Вашего распылителя. Для продления срока эксплуатации необходимо просто заменить клапаны входного и выходного отверстий!



С РЕМКОМПЛЕКТОМ

БЕЗ РЕМКОМПЛЕКТА





Аксессуары EasyMax™

Заставьте работать Ваше оборудование на полную мощность,
используя аксессуары EasyMax

Улучшите качество нанесения материала

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с брошюрой Аксессуары EasyMax (341763).



Комплект PROPACK подходит только для EasyMax WP

24F893 Позволяет сделать процесс нанесения материала более универсальным, способствует увеличению времени непрерывного распыления (комплектуются дополнительным резервуаром на 3.8 л), за счет уменьшения частоты дозаливки материала и снижения веса оборудования.



Удлинительные насадки предназначены только для EasyMax WP

Безопасность работы: обрабатывайте труднодоступные поверхности без использования лестниц и лесов.

EasyMax Z-образная жесткая удлинительная насадка

24F727 30 см

24F728 60 см



EasyMax WP: гибкая удлинительная насадка

24F729 30 см



Стаканы для материала и вкладыши

Стакан для материала и крышка

Используется в том случае, если необходим большой объем материала; комплектуется крышкой, предназначенной для возможности хранения материала и упрощения процесса очистки в случае отсутствия вкладыша.

16D560 U-образный, 1 л

16H618 V-образный, 0.75 л

16D561 U-образный, 1.5 л

24H365 Резервуар ProPack, 4 л

16D562 Вкладыши для бачка – 10 шт

Подходят для бачков, объемом 0.75 – 1 или 1.5 л

24H366 Вкладыши для резервуара ProPack – 5 шт



Батарея

Используйте дополнительную батарею для возможности распыления более 7.5 л материала без подзарядки. Одна полностью заряженная батарея позволяет производить непрерывное распыление 3.75 л материала. Время подзарядки до 80% составляет 25 (16G610) или 45 (16D558) минут.

Литий-ионный 18 В аккумулятор Power Pack

16D558 Предназначен для EasyMax FF и EasyMax WP

16G610 SlimLine, подходит только для модели EasyMax FF



Зарядное устройство

Использование дополнительного зарядного устройства позволяет производить зарядку 2 батарей одновременно. Световые индикаторы используются для возможности контроля процесса зарядки.

Зарядное устройство Power Pack

16D799 220 В

16F628 12 В



Поворотные сопла EasyMax RAC ProSpray

EasyMax WP - серого цвета:

PST 211/213/315/411/413/515/517

EasyMax FF - зеленого цвета (для финишной окраски):

FNS 208/210/308/310/312/410/412



Фильтр для сопла

24E376 60 ячеек - черный, 1 шт

24F039 60 ячеек - черный, 3 шт

24F640 100 ячеек - синий, 1 шт

24F641 100 ячеек - синий, 3 шт



Прочие аксессуары

24E377 Наплечный ремень

Легко подсоединяется к распылителю, обеспечивает свободу перемещения оператора (только для EasyMax WP).



16D563 Ремкомплект для EasyMax WP

16H641 Ремкомплект для EasyMax, стойкость к воздействию растворителя

Простота ремонта позволяет увеличить срок эксплуатации оборудования.



253574 Жидкость для насоса Pump Armor™ – 1 л

Используется для защиты насоса во время хранения. Залейте Pump Armor в насос EasyMax и оставьте его в таком состоянии до следующего использования.



24F045 Комплект для финишной окраски EasyMax WP, упаковка из 2 шт

Позволяет контролировать скорость потока в случае работы с маловязкими материалами, способствует улучшению качества финишной окраски.



EasyMax

ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ

EasyMax поставляется в комплектации, достаточной для возможности проведения работ.

Комплект EasyMax включает в себя:

- Беспроводной безвоздушный распылитель EasyMax
- Два сопла RAC® (Reverse-A-Clean) ProSpray
- Два 18 В литий-ионных аккумулятора
- Одно зарядное устройство для литий-ионных батарей
- Один плечевой ремень (только для EasyMax)
- Бачок (1 л) с крышкой
- 5 вкладышей для бачка
- Чехол для хранения беспроводного распылителя

† Патенты компании Graco: 6 619 569 + часть патентов, находящихся на стадии рассмотрения

Вы можете найти данную модель оборудования в:

ООО "Антикор Композит"

www.graco.ru

+7-812-325-58-42

info@graco.ru

Технические характеристики

подходит для
работы с растворителем



	EasyMax FF	EasyMax WP
	Финишная Окраска	Окраска Стен
Эмали, лакокрасочные материалы, красящие вещества		Грунтовка, латекс, акриловые краски
Каталожные номера: Европа / Великобритания	16H243 / 262612	258849 / 262605
Максимальный диаметр сопла	0.008" - 0.012"	0.011" - 0.017"
Скорость потока		Заводские настройки
Совместимость с материалом и растворителем	Материалы на водной основе и основе растворителя*	Только материалы на водной основе
Максимальное давление - бар	117 (1700)	138 (2000)
Безвоздушное поворотное сопло	Зеленый	Серый
Два безвоздушных сопла	FNS208 и FNS310	PST411 и PST515
Два фильтра для сопла	100 ячеек - синий 24F640	60 ячеек - черный - 24E376
Две 18 В литий-ионных аккумуляторных батареи Power Pack	SlimLine - 16G610	16D558
Зарядное устройство	16D799	16D799
Красконаливной стакан со специальными всасывающими патрубками	0.75 л - V - образный	1 литр - U - образный
Ремонтпригодный (ремкомплект для насоса)	Да - 16H641	Да - 16D563
Вкладыши для бачка	5	5
Наплечный ремень, специальный крепежный крючок и переходник для проведения финишной окраски	Нет	Да

* Стоек к воздействию растворителей, для получения более подробной информации о допустимых к применению моющих жидкостях, см. руководство по эксплуатации.